



CERO® Fliesentechnik

Qualität von der Untergrundvorbereitung
bis zur Fliesenverlegung

Untergrundvorbereitung

Saugende Untergründe grundieren und Unebenheiten an Wand und Boden ausgleichen, füllen und glätten



CERO® TG Grundierung

- gebrauchsfertige Tiefengrundierung für mineralische Untergründe
- reguliert ungleichmäßiges Saugverhalten
- verfestigt leicht sandende Untergründe
- schnell trocknend
- roll-, streich- oder spritzfähig
- lösemittelfrei

CERO® HG Haftgrund

- haftvermittelnde Grundierung auf nicht saugenden, glatten und porengeschlossenen Untergründen vor Belags- und Spachtelarbeiten im Wand- und Bodenbereich
- schnell trocknend
- mit Quarzsand angereichert
- schafft griffige Untergründe
- roll- und streichfähig
- lösemittelfrei



Untergrundvorbereitung

Mit dem schnell erhärtenden Estrichmörtel und der Fließspachtelmasse von CERO® den Boden für nachfolgende Belagsarbeiten vorbereiten



CERO® SEM Schnellestrichmörtel

- schnell erhärtender, zementärer Estrich für Heiz-, Verbund- und schwimmende Estriche
- für Estrichdicken von 10 bis 100 mm
- nach ca. 12 Stunden begehbar, nach ca. 24 Stunden mit Keramik belegbar
- auch für Nassbereiche geeignet
- innen und außen



CERO® RS Renovierspachtel

- schnell erhärtender, zementärer Putz- und Spachtelmörtel
- zum Ausbessern, Verputzen und Glätten
- 3 – 60 mm Schichtdicken in einem vollflächigen Arbeitsgang
- sehr hohe Druckfestigkeit
- hervorragende Modellierbarkeit
- gute Haftung
- für Wand und Boden
- innen und außen



CERO® PFS Premium Fließ-Spachtel

- schnell erhärtende und selbstnivellierende Fließspachtelmasse
- besonders dünnschichtiger Aufbau und ideal für die Verlegung von Großformaten, LVT und Laminat
- Schichtdicke von 1 – 15 mm
- nach ca. 2–3 Stunden begehbar und nach ca. 12 Stunden belegereif für Keramik
- auch für kleinere Bodenausbesserungen

Beläge und Platten kleben

CERO® Fliesenkleber können auch zur Verklebung der CERO® ADB Abdichtungsbahn innerhalb bahnenförmiger Abdichtungen verwendet werden



CERO® PFK Premium Flex C2 TE S1

- zementärer Flexkleber zur Verlegung von (Fein-)Steinzeug, Steingut und keramischen Platten
- auch zur Verklebung der CERO® ADB Abdichtungsbahn
- nach ca. 12 Stunden begeh- und verfugbar
- flexibel und hoch standfest
- ergiebig
- auch auf beheizten Wand- und Fußbodenheizungen
- innen und außen

CERO® PFK Profi Flexkleber Schnell C2 FT S1

- zementärer, schnell erhärtender und standfester Fliesenkleber zur Verlegung von Steingut, Feinsteinzeug und verfärbungsunempfindlichem Naturwerkstein
- hohe Standfestigkeit, ideal für Großformate
- auch zur Verklebung der CERO® ADB Abdichtungsbahn
- flexibel
- frühe Belastbarkeit und Verfugung
- innen und außen



CERO® FK Flex C2 TE

- zementärer Fliesenkleber zur Verlegung keramischer Beläge und zum Ansetzen von Dämmplatten
- auch zur Verklebung der CERO® ADB Abdichtungsbahn
- nach ca. 24 Stunden begeh- und verfugbar
- standfest und ergiebig
- innen und außen

Abdichten mit System

CERO® Abdichtungsprodukte nach DIN 18534 zur Abdichtung in Duschen, Bädern und WC-Anlagen unterhalb von Fliesen und Platten. Im System geprüft

CERO® DAD Dispersionsabdichtung

- flüssige, wasserundurchlässige Kunststoffabdichtung unter Fliesen und Platten
- auch für beheizte Wand- und Fußbodenkonstruktionen
- in zwei (Kontrast)Farben zur optischen Auftragskontrolle
- zum Aufrollen, Streichen, Spachteln oder im Spritzverfahren
- rissüberbrückend und hochelastisch
- einkomponentig und lösemittelfrei



erhältlich in
15kg und 5kg

in grau und der
Kontrastfarbe hellgrau



CERO® DMF 1K Dichtschlämme zementär

- flexible, mineralische Dichtschlämme zur Abdichtung unter Fliesen und Platten
- auch zur Abdichtung von Behältern und Becken
- innen und außen einsetzbar
- roll-, spachtel- und streichfähig
- wasserundurchlässig und rissüberbrückend
- gute Wasserdampfdurchlässigkeit



CERO® ADB Abdichtungsbahn

- reißfeste, dünnere Abdichtungsbahn zur bahnenförmigen Verbundabdichtung
- rissüberbrückend und flexibel
- wasserundurchlässig
- alterungs- und alkalibeständig
- mit den CERO® Fliesenklebern zu verkleben



Abdichtungszubehör

Zur flexiblen und wasserundurchlässigen Abdichtung von Stößen, Fugen, Ecken und Rohrdurchführungen vor Fliesenarbeiten im Innenbereich (siehe Systemtabelle)



CERO® ADB-Band Dichtband

- beidseitig mit Vliesgewebe beschichtetes Dichtband
- zur Abdichtung in Stoßbereichen und Fugen
- rissüberbrückend und flexibel
- wasserundurchlässig
- dünnschichtig
- alkali- und alterungsbeständig
- optimaler Haftverbund



CERO® ADE-I Dichtecke innen/ CERO® ADE-A Dichtecke außen

- beidseitig mit Vliesgewebe beschichtete Dichtecken
- zur Abdichtung von Innen- und Außenecken
- rissüberbrückend und flexibel
- wasserundurchlässig
- dünnschichtig
- alkali- und alterungsbeständig
- optimaler Haftverbund



CERO® DKU Dichtkleber Universal

- einkomponentiger und hochflexibler Kleber auf Polymerbasis
- zur Verklebung der CERO® Systemprodukte innerhalb von Verbundabdichtungen
- auch für kleinere Reparaturen und Ausbesserungen
- wasserbeständig und schnell trocknend
- auch auf flüssigem Untergrund einsetzbar
- überstreichbar

CERO® SEAL

- hochwertiger, einkomponentiger Dichtstoff auf Silikonbasis zum Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen
- besonders gute Haftung auf Glas, glasierten Flächen und Fliesen
- sauer vernetzend
- elastisch
- witterungs- und alterungsbeständig
- gute UV-Beständigkeit
- gute Glätteigenschaften



CERO® ADM-W Dichtmanschette Wand/ CERO® ADM-B Dichtmanschette Boden

- beidseitig mit Vliesgewebe beschichtete Dichtmanschette zur Abdichtung von Rohrdurchführungen im Wand- und Bodenbereich
- rissüberbrückend und flexibel
- wasserundurchlässig
- dünnschichtig
- alkali- und alterungsbeständig
- optimaler Haftverbund

System 1 (PG AIV-B)	<i>bahnenförmige Abdichtung auf dem Untergrund</i> Verklebung der CERO® ADB Abdichtungsbahn mit einem der drei im System geprüften CERO® Fliesenkleber <i>anschließende Formteil-Verklebung auf der Bahn</i> <ul style="list-style-type: none"> • CERO® Dichtmanschetten, • CERO® Dichtecken, • CERO® ADB-Band Dichtband, • CERO® DKU Dichtkleber Universal
System 2 (PG AIV-F)	<i>Verklebung der Formteile auf dem Untergrund</i> <ul style="list-style-type: none"> • CERO® Dichtmanschetten, • CERO® Dichtecken, • CERO® ADB-Band Dichtband, • CERO® DKU Dichtkleber Universal <i>anschließender, zweifacher Auftrag der Abdichtung</i> <ul style="list-style-type: none"> • CERO® DAD Dispersionsabdichtung, • CERO® DMF 1K Dichtschlämme zementär
Anschließende Verlegung der Fliesen ist in beiden Systemen mit den drei im System geprüften CERO® Fliesenklebern möglich	

Mit dem neuen CERO® Fliesentechnik-Sortiment sind Sie optimal ausgestattet: Qualitativ hochwertige und aufeinander abgestimmte Produkte von der Untergrundvorbereitung bis hin zu Verbundabdichtung (bspw. in Bädern) und Verlegung von Fliesen und anderen Belägen.

Sie möchten mehr über das CERO® Sortiment erfahren oder benötigen eine fachliche Beratung? Sprechen Sie uns an!



Für Informationen zu
unseren Produkten und
unserem Unternehmen

Ihr CERO®-Fachhändler: